

## SIGEN CAL

### DISINCROSTANTE ACIDO CONCENTRATO UNIVERSALE

#### DESCRIZIONE:

Disincrostante acido ad elevata concentrazione con inibitore di corrosione, indicato per una rapida eliminazione delle incrostazioni calcaree, depositi di sali e residui di ruggine da tutti i macchinari e le attrezzature impiegati nel settore professionale. Ottimo per il trattamento periodico di lavastoviglie, lavatrici, cuocipasta e bollitori, sterilizzatori, banchi self-service, piani di lavoro in acciaio inox, superfici piastrellate, ecc... Ideale per mantenere i Vs. macchinari sempre efficienti, puliti ed igienizzati.


#### CONTIENE:

Acidi inorganici, tensioattivi non ionici, inibitori di corrosione, fosfonati, coloranti.  
Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali.

#### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

stato fisico	liquido limpido
colore	verde scuro
odore/profumo	caratteristico
pH (tal quale)	< 1
densità	1,24 ± 0,010 g/ml
biodegradabilità	conforme al Reg. 648/2004/CE

#### ISTRUZIONI PER L'USO:



Copyright A.I.S.E.

**Disincrostazione delle lavastoviglie:** dosare da 100 a 200 grammi per litro d'acqua contenuto nella vasca di lavaggio ed eseguire 3 - 4 cicli di lavaggio alla temperatura compresa tra 50 – 60°C, scaricare l'acqua. Ricaricare l'acqua (se possibile lavare le pareti con il docciatore), eseguire un ciclo di risciacquo solo con acqua senza il detersivo, e successivamente, un ciclo a vuoto con detersivo (riaccendere i dosatori). A questo punto la lavastoviglie è pronta per lavare.

**Disincrostazione lavatrice:** dosare da 100 a 200 grammi per litro d'acqua. Effettuare un lavaggio diretto senza prelavaggio a 50°C circa, compresi i risciacqui, al termine, la lavatrice è pronta per il lavaggio con la biancheria.

**Per bacinelle self service e cuocipasta:** dosare da 30 a 50 grammi per litro d'acqua, riempire con acqua calda tra 40°/50°C, lasciar agire per 10/15 minuti, strofinare con spugna abrasiva e scaricare la soluzione acida. Risciacquare con acqua pulita.

**Per superfici:** preparare una soluzione con 1 parte di prodotto e 3 parti di acqua in un secchio o flacone spray. Distribuire sulle superfici con una spugna o mop imbevuti o vaporizzando, lasciare agire almeno 10 minuti, strofinare brevemente e risciacquare bene con acqua corrente. Se necessario asciugare con strofinaccio in carta monouso.

#### RACCOMANDAZIONI:

Ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti il prodotto è classificato pericoloso. Leggere attentamente le informazioni sulla regolamentazione riportate in etichetta e scheda dei dati di sicurezza. Non utilizzare su alluminio, leghe di alluminio, superfici verniciate.

**Prodotto per uso professionale.**

#### CONFEZIONI:

Canestro da 12 kg – pallet da 60 pz (20 x 3h)

NOTE: il prodotto non è soggetto all'obbligo di registrazione REACH, in quanto classificato come preparato secondo l'art.3 del regolamento REACH.