

# SIGEN AKTIV PLUS

## SGRASSANTE PER SETTORE ALIMENTARE

**DESCRIZIONE:**

Sgrassatore concentrato con Formulazione opportunamente studiata per l'eliminazione di sostanze lipidiche, proteiche e zuccherine che residuano sulle superfici e sulle attrezzature di aziende che maneggiano alimenti. Prodotto di nuova concezione capace di unire le proprietà alcalinizzanti dei silicati, con la notevole forza sgrassante di selezionati tensioattivi cationici che agiscono in sinergia con speciale alcoli etossilati a elevata biodegradabilità. Grazie all'elevato potere bagnante e pulente, saponifica ed emulsiona le sostanze grasse e gli unti più difficili mentre le sostanze disperdenti contribuiscono a tenere disperso unto e grasso di natura sia organica che inorganica. Rimuove efficacemente i residui delle sostanze allergenizzanti. Ideale per attrezzature e superfici. Indicato su tutti i tipi di superficie in acciaio, alluminio, teflon, ceramica, plastica. Indicato per ristoranti, bar, pizzerie, agriturismo, ristorazioni collettive, case di cura, aziende alimentari.

**CONTIENE:**

sodio metasilicato pentaidrato, etilen diammino tetracetato di sodio, alcoli etossilati, sali fosfatici.

**CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:**

Stato fisico:	liquido incolore/paglierino
Odore:	debole
Densità a 20° C:	1,090 g/ml
Densità Vapori: ( aria=1 )	N.A
Punto di ebollizione	> 100° C
Punto di fusione	N.A.
Temperatura decomposizione	Dati non disponibili
Autoinfiammabilità	Non autoinfiammabile
Punto d'infiammabilità	Non infiammabile
Infiammabilità (solidi, gas)	Non applicabile
Limite inferiore di esplosività	Dati non disponibili
Soglia superiore di esplosione	Dati non disponibili
Proprietà esplosive	Dati non disponibili
Pressione di vapore ( 20 °C )	Dati non disponibili
Solubilità in acqua:	Totale
pH al 5%	12,0
Log Pow ( 20 °C )	Dati non disponibili
Viscosità : ( 20 °C )	Dati non disponibili
Soglia odore	Dati non disponibili
Tasso evaporazione	Dati non disponibili
Proprietà ossidanti	Dati non disponibili

**ISTRUZIONI PER L'USO:**

Diluire in acqua in concentrazioni variabili dal 1 al 10% a seconda delle necessità. Applicare a spruzzo, con straccio, per immersione. Risciacquare dopo l'uso.

**RACCOMANDAZIONI:**

Prima dell' uso effettuare una prova preliminare

**CONFEZIONI:**

Tanica da 5 Lt.  
Cartone 4 x 5Lt