

BIODEGRAD® Plus

ADDITIVO BATTERICO/ENZIMATICO PER IL RISANAMENTO E LA DEODORIZZAZIONE DI FOSSE, SCARICHI FOGNARI, AUTOCOMPATTATORI, CASSONETTI, SUPERFICI, IMBOTTITURE E LETTIERE

DESCRIZIONE

BIODEGRAD Plus è un formulato specifico per mantenere liberi da intasamenti e incrostazioni ogni tipo di scarico, sifone, fossa biologica o trappola grassi, elimina i cattivi odori che da essi hanno origine. I ceppi batterici contenuti in **BIODEGRAD Plus** ed enzimi naturali garantiscono ampio spettro d'azione, rapidità di acclimatazione, sicurezza, compatibilità, massima efficacia e rapidità d'azione in una grandissima varietà di impianti di scarico. **BIODEGRAD Plus** degrada tutte le sostanze organiche presenti, soprattutto urea, ammoniaca, oli, grassi animali e vegetali e svolge un'azione fluidificante sulla gran parte dei reflui, una volta dosato negli scarichi, degrada anche le molecole che causano i cattivi odori. Con l'aggiunta di un enzima libero pre-stabilizzato, l'azione degradativa dei batteri viene accelerata mediante l'idrolisi enzimatica diretta. **BIODEGRAD Plus** svolge un'azione di neutralizzazione istantanea dei cattivi odori lasciando l'ambiente circostante pulito e inodore. **BIODEGRAD Plus** svolge un'azione pulente su tutte le macchie di origine organica.

CONCENTRAZIONE: 50 milioni UFC/ml

COLORE: Assente

ENZIMA LIBERO: Lipase (starter dell'azione batterica)

PROFUMO : DEO (neutralizzante odori)

VANTAGGI-CAMPI DI APPLICAZIONE

BIODEGRAD Plus può essere usato sia in ambienti aerobici sia anaerobici con ottimi risultati. **BIODEGRAD Plus** riduce i costosi interventi di manutenzione per la pulizia degli scarichi e allunga gli intervalli tra gli svuotamenti delle fosse. **BIODEGRAD Plus** allontana gli insetti, i parassiti ed ostacola la crescita di tutti i batteri patogeni.

BIODEGRAD Plus è indicato per il trattamento di:

vasche trappola grassi

pozzi neri

tombini

sanitari

canaline di scolo

WC e turche

pattumiere-cassonetti-compattatori

sgrigliatori

tappeti e moquette

fosse biologiche

vasche di rilancio

condotte di scarico pozzetti

orinatoi

reti fognarie

docce

vasche stoccaggio RSU

compostiere

materassi e imbottiture

fosse settiche

pozzetti separatori

sifoni

pavimentazioni

piazzali e locali stoccaggio rifiuti

piastrelle e fughe

discariche

sedili auto

serragli gabbie lettieri e stalle

SICUREZZA - QUALITA'

BIODEGRAD Plus è un liquido pronto all'uso e completo di nutrienti, innocuo per l'uomo, animali e ambiente.

I batteri utilizzati nascono da un'accurata selezione dei ceppi naturali, non modificati geneticamente. Le materie prime di cui è composto sono completamente biodegradabili ad impatto zero.

BIODEGRAD Plus NON contiene né OGM né prodotti di origine animale.

MODALITA' D'USO

Dosare il prodotto direttamente nei servizi da trattare e ripetere il trattamento con regolarità.

Negli scarichi trattati con **BIODEGRAD Plus** si consiglia di non usare candeggina o altri disinfettanti per almeno un'ora prima del trattamento per non inficiare l'efficacia del prodotto.

E' preferibile dosare **BIODEGRAD Plus** alla sera, quando lo scarico/impianto non è in uso, per dare più tempo possibile ai microrganismi di attivarsi ed agire nei sifoni, lungo le tubazioni e nelle fosse da trattare.

DOSAGGI

- **Trattamento fosse biologiche e trappole grassi**

Dosare giornalmente da 5 a 50 ml per ogni m³ di volume della vasca di trattamento.

Dosare giornalmente da 1 a 3 ml per ogni persona che utilizza gli scarichi.

Dosare giornalmente da 2 a 5 ml per ogni pasto prodotto.

- **Trattamento tubazioni, pozzetti, pilette e tombini**

Applicare tutti i giorni nei sifoni o direttamente nelle tubazioni da trattare. Dosare da 3 a 50 ml per ogni 10 m di linea fognaria o per m³ di reflu, in base all'entità dell'ostruzione che deve essere rimossa.

- **Trattamento cassonetti e autocompattatori per RSU**

Il prodotto va spruzzato direttamente sulle superfici e distribuito il più uniformemente possibile, diluito da 2 a 20 % in acqua secondo l'intensità dei cattivi odori, delle incrostazioni presenti, della temperatura ambiente e della frequenza del trattamento.

- **Trattamento discariche**

Il prodotto va spruzzato direttamente sulle superfici dopo la compattazione e distribuito il più uniformemente possibile, diluito da 5 a 10 % in acqua secondo l'intensità dei cattivi odori, della temperatura ambiente e dello spessore del nuovo conferimento di rifiuto.

- **Trattamento di risanamento fosse di accumulo acque lavaggio auto**

Dosare inizialmente da 30 a 50 ml per ogni m³ di volume della vasca da trattare.

Dosare giornalmente da 10 a 15 ml per ogni m³ di acqua in ingresso nella vasca.

- **Trattamento come deodorizzante per gli ambienti con animali domestici**

Il prodotto va spruzzato direttamente sulle superfici e distribuito il più uniformemente possibile, diluito al momento dell'uso da 3 a 5 volte in acqua a seconda dell'intensità dei cattivi odori e delle incrostazioni da eliminare.

- **Trattamento liquami organici**

Spruzzare tutti i giorni direttamente sulle superfici maleodoranti diluito dal 10 a 50 % in acqua secondo l'intensità dei cattivi odori e delle incrostazioni presenti.

CONFEZIONE

Tanica da Kg. 5

AVVERTENZE-CONSERVAZIONE

Conservare nel contenitore originale, ben chiuso e fuori della portata dei bambini.

Non ingerire. Non fumare e non consumare cibo o bevande durante l'utilizzo.

Evitare il contatto con gli occhi, in caso contrario lavare abbondantemente con acqua.

Come precauzione igienica lavare le mani dopo la manipolazione.

Stoccare al riparo dal gelo e a temperature inferiori ai 40°C.

Non miscelare con nessun altro prodotto, in particolare con disinfettanti, biocidi o insetticidi.