

# Lavatrici baseLine 7720 e asciugatrici baseLine 7730 Schulthess



## baseLine 7720

- Capacità di carico: 7 kg
- Ampio display a colori da 4,3"
- Tamburo 3D
- Volume del tamburo: 60 l
- Velocità di centrifugazione: 1500 g/min
- Fattore G 605
- Umidità residua 44%
- Con valvola o pompa di scarico
- Tasto selezione lingua
- Tasto selezione programma profiClean
- 35 posizioni programma profiClean e 24 configurabili a scelta
- Cerniera sportello a destra o a sinistra



## baseLine 7730

- Capacità di carico: 7 kg
- Ampio display a colori da 4,3"
- Tamburo in acciaio inox
- Illuminazione del tamburo a LED
- Sistema a condensatore
- Volume del tamburo: 118 l
- Programmi di asciugatura elettronici e temporizzati
- Misurazione dell'umidità residua
- Tasto selezione lingua
- Cerniera sportello a destra o a sinistra

## Lavatrici baseLine

Marca o ragione sociale	Schulthess	
Tipo di apparecchio	Waschmaschine	
Modello o denominazione di vendita	baseLine 7720	
N. di prodotto		
Modello con pompa di scarico (P)	7720.1PU	
Modello con valvola di scarico (V)	7720.1UV	
<b>Caratteristiche</b>		
Capacità di carico	max kg	7
Volume del tamburo	l	60
Giri di centrifugazione	max g/min	1500
Fattore g	g	613
Umidità residua <sup>1)</sup>	%	44
<b>Presentazione</b>		
Apparecchio a posa libera con piano d'appoggio	•	
Cerniera sportello	d/s/i	
<b>Dimensioni</b>		
Altezza	cm	85
Larghezza	cm	60
Profondità (incl. distanza dalla parete)	cm	67
Profondità a sportello aperto (apertura frontale)	cm	110
Altezza regolabile	cm	1
Peso a vuoto	kg	90
<b>Allestimento</b>		
Vasca e tamburo	Acciaio al nichel-cromo	
Apertura di carico	Ø cm	34 / 180°
Apertura sportello automatica	•	
Cavo elettrico	m	1,6
Scarico acqua:		
- Tubo di scarico con arco, solo modello (P)	m	1,5
- Modello con pompa di scarico (P)	Ø mm	21
- Modello con valvola di scarico (V)	Ø mm	50
<b>Alimentazione elettrica e idrica</b>		
Allacciamento elettrico <sup>7)</sup>	400V 2N- / 50Hz / 4,6kW / 10A	
Tensione / Potenza / Fusibili	230V 1N- / 50Hz / 2,3kW / 10A	
Raccordo acqua:		
- Tubo a pressione G 3/4" con filtro fine	m	1,5
- Allacciamento acqua fredda/calda	acqua fredda / acqua calda 70° C	
- Pressione dell'acqua	bar	1-10
<b>Su richiesta</b>		
	- Sportello: cerniera a sinistra	
	- Allacciamento acqua calda	
	- Illuminazione tamburo	
	- Modello con valvola o con pompa	
	- Sistema RFID-Card	
	- Allacciamento per 8 detergenti liquidi con pompa dosatrice	
	- Zoccolo macchina	
	- Zoccolo macchina con cassetto del filtro per pelucchi	
<b>Sicurezza e assistenza</b>		
Conforme alla direttiva macchine europea	2006 / 42 / CE	
Paese d'origine	Svizzera	
Garanzia	1 anno	
Assistenza tecnica	Schulthess Maschinen SA	
Nome e indirizzo del fornitore	Schulthess Maschinen SA, CH-8633 Wolfhausen/ZH	

Informazioni complementari:

- disponibile rispettivamente si • non disponibile rispettivamente no

1) Valori comunicati nel programma Cotone 60 °C.

3) Il collegamento dell'aria di scarico sul lato posteriore può richiedere una maggiore distanza dalla parete. Le dimensioni sono disponibili sul piano d'installazione.

7) Indicazioni relative alle possibilità di conversione sono anch'esse elencate nel piano d'installazione.

## Asciugatrici baseLine

Marca o ragione sociale	Schulthess	
Tipo di apparecchio	Asciugatrice a condensazione con scambiatore di calore aria	
Modello o denominazione di vendita	baseLine 7730	
N. di prodotto	7730.1U	
Capacità di carico	max kg	7
<b>Forma costruttiva</b>		
Apparecchio a posa libera con piano d'appoggio	•	
Apparecchio standard per colonna lava-asciuga	•	
Apertura sportello <sup>3)</sup>	d/s/i	
<b>Dimensioni <sup>4)</sup></b>		
Altezza	cm	85
Larghezza	cm	60
Profondità (incl. distanza dalla parete)	cm	64
Altezza per montaggio sottopiano	cm	85,5
Profondità con sportello aperto	cm	122
Regolazione in altezza	cm	2
<b>Regolazione dell'asciugatura</b>		
Mediante scelta della durata <sup>5)</sup>	•	
Automatica, mediante rilevazione elettronica dell'umidità <sup>6)</sup>	•	
<b>Sistema e dotazione</b>		
Sistema di asciugatura	Sistema a condensazione aria	
Indicatore durata programmi	•	
Indicatore di carico	•	
Apertura automatica dello sportello	•	
Apertura di carico	cm	frontale, Ø 36 / 31 / 180°
Illuminazione del tamburo a LED	•	
Cavo di allacciamento	m	1,5
Tubo di scarico	m	2 / Ø 22 mm
Scarico della condensa nel contenitore/scarico diretto	•	
Condotta aria di scarico	-	
Massima altezza scarico	m	1
Tubo aria di scarico Ø 100 mm	m	-
<b>Alimentazione elettrica</b>		
Allacciamento elettrico: <sup>7)</sup>		
Tensione	V	400V 2N- / 230V 1N-
Potenza allacciata	kW	2,8 / 2,1
Fusibili	AT	10 / 10
<b>Sicurezza e assistenza</b>		
Conforme alla direttiva macchine europea	2006 / 42 / CE	
Paese d'origine	Svizzera	
Garanzia	1 anno	
Assistenza tecnica	Schulthess Maschinen SA	
Nome e indirizzo del fornitore	Schulthess Maschinen SA, CH-8633 Wolfhausen/ZH	

Informazioni complementari:

- disponibile rispettivamente si • non disponibile rispettivamente no

3) Cerniera sportello: s = sinistra, d = destra, i = invertibile.

Ad esempio, per s/i si intende: stato alla consegna con cerniera sportello a sinistra, cerniera invertibile.

4) Le misure indicate sono da intendersi come misure minime per l'installazione in nicchia sottopiano. Ulteriori dimensioni sono disponibili sul piano d'installazione.

5) Come da istruzioni d'uso, impostare il grado di asciugatura in funzione del tipo di biancheria.

6) Il grado di asciugatura è impostato automaticamente.

7) Indicazioni relative alle possibilità di conversione sono anch'esse elencate nel piano d'installazione.

**Schulthess Maschinen SA**

Landstrasse 37, CH-8633 Wolfhausen ZH

Tel. 0844 880 880, www.schulthess.ch



**SCHULTHESS**

Grandi bucati in tutta professionalità